

Lesní mulčovač TFR



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu.

4 řady řetězových záclon vpředu pro maximální bezpečnost + 4 řady řetěz. záclon navíc uprostřed.

Hydraulický 3.bod s nepřetržitým vyrovnáváním úhlu převodovky k náhonové hřídeli. Průměr oka 32 mm.

Tříbodový závěs kat. 3/kat.4N s rychloupínáním.

Hydraulicky ovládaný kryt se systémem "Superfinish" (jemné drcení).

Kluzáky nastavitelné ve dvou výškách a boční ochranou.

Kladiva s různými typy karbidových plátků.

Pohon 12 klínovými řemeny XPC, ESB systém a automatický napínač.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a ¾", 20 drážkový.

Rotor s vyměnitelnými hřídelemi, s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F19 a F20.

Vyměnitelné protiostří na rámu a hydraulicky ovládaném krytu.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a ¾", 20 drážková, součástí.



Technické parametry	TFR - 225	TFR - 250
Pracovní záběr m	2,25	2,50
Celková šířka m	2,88	3,13
Požadovaný příkon HP	360	380
Maximální povolený příkon HP	400	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	1000	
Průměr rotoru mulčování mm	697,5	
F19 + F20/ F25 + F20	54 + 2	58 + 2
Počet kladiv F05 + F13	40 + 2	46 + 2
F23	56	60
Protiostří	1 pevná + 4 vyměnitelné řady	
Tříbodový závěs	kat. 3/kat. 4N	
Počet řemenů a typ	12 XPC	
Kluzáky	šroubované, nastavitelné 2 polohy	
Hmotnost kg	4 440	4 660

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

Velikost připojení vyrovnávacího systému na straně traktoru	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	ø25	ø28	ø32	ø36	ø40	ø45

* Max. 400 HP

** nelze s Sadou turbo