

Vertikální mulčovač na křoviny R4



Standardní výbava

Šasi stroje s vnitřním vyztužením.

Přední a zadní řetězové záclony pro maximální bezpečnost.

Tříbodový závěs vyrobený z ocelových profilů s napínači z ocelových trubek.

Nastavitelná výška mulčovače pomocí zaoblených nastavitelných kluzáků.

ZM patentovaný systém a silentbloky mezi rámem a převodovkou.

Řetězy upevněny na rotoru čepý.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.

2 rotory s 2 výškami mulčování.

Hydraulický posuv tříbodového závěsu s nylonovými pouzdry vedení posuvu (pro posuvné modely).

Náhonová hřídel se spojkou.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	R4 - 205	R4 - 220	R4 - 240	R4 - 260
Pracovní záběr m	2,05	2,20	2,40	2,60
Celková šířka m	2,17	2,32	2,52	2,72
Požadovaný příkon HP	85	110	120	140
Maximální povolený příkon HP	110		250	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000		
Počet rotorů		2		
Počet řetězů		8		
Náhonová hřídel		náhonová hřídel se spojkou		
Nastavení výšky mulčování		kluzáky		
Tříbodový závěs		kat.2		
Kluzáky		nastavitelné 3 polohy, se systémem Wigest		
Pevný model - hmotnost (kg)	1310	1430	1530	1710
Posuvný model - hmotnost (kg)	1365	1490	1705	1935
Zdvih hydraulického válce			500	
Pracovní dosah 	mechanický (mm)	1025-1025	1100-1100	1200-1200
	hydraulický (mm)	1275-1275	1350-1350	1450-1450

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38