

### Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli. Hydraulicky posuvný třibodový závěs s maximálním dosahem. Přední 4-násobná řetězová ochrana.

Hydraulický kryt s třídícím sítím vzadu pro třídění materiálu se zabudovaným nivelačním zařízením.

Kluzáky s nastavitelnou výškou s 3 polohami s deflektory pro lepší vstup materiálu.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Pohon 6 řemeny XPB a automatický napínač.

Vyměnitelná vnitřní vložka z opotřebením odolné oceli.


Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/4" 6 drážková.

Nastavitelné vstupní protiostří.

Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F29.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součásti.



Technické parametry	TXKD - 150	TXKD - 180	
Pracovní záběr, m	1,50	1,80	
Celková šířka, m	1,90	2,20	
Požadovaný příkon HP	90	100	
Maximální povolený příkon HP		110	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540	
Průměr rotoru mm		460	
Počet kladiv F29	26	30	
Počet protiostří		1 nastavitelné	
Připojení		Kat.2	
Počet řemenů		6 XPB (autom.napínač)	
Kluzáky		HARDOX (3 polohy)	
Nastavitelná výška		kluzáky	
Hmotnost, kg	1430	1570	
Boční posuv hydraulického válce mm	700	900	
Pracovní dosah 	hydraulicky 1 (mm)	848-1412	1058-1702
	hydraulicky 2 (mm)	498-1763	708-2053

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

	hydraulic 1 (mm) H1			hydraulic 2 (mm) H2		
	A	B	C	D	E	F
TXKD-150	712	848	1.412	1.063	498	1.763
TXKD-180	802	1.058	1.702	1.153	708	2.053

