



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Přední ochrana řetězy.

Vnější zadní válec pro lepší kopírování terénu (na přání).

Kluzáky s nastavitelnou výškou s 2 polohami s deflektory pro lepší vstup materiálu.

Rotor s plovoucími kladivy, upevněnými na rotoru šrouby \varnothing 27 mm (systém Boltop), a vyztuženými opotřebením odolným povrchem.

Zadní urovnávací kryt (na přání). Pohon 6 řemeny XPB.


Vyměnitelná vnitřní vložka z opotřebením odolné oceli.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/4" 6 drážková.

Zadní prsty pro shrnovač pro sběr drobného materiálu (na přání).

Převodovku 540 ot/min. je možné na přání vyměnit za 1000 ot/min., výměnou kladek (Systém DS).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.

| Technické parametry | TXM - 180D | TXM - 200D | TXM - 220D | |
|--|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Pracovní záběr, m | 1,80 | 2,00 | 2,20 | |
| Celková šířka, m | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |
| Požadovaný příkon HP | 90 | 100 | 115 | |
| Maximální povolený příkon HP | | 120 | | |
| Otáčky vývodové hřídele ot/min. | 540 (1000 na přání) | | | |
| Průměr rotoru mm | 489 | | | |
| Počet kladiv A19 | 18 | 20 | 22 | |
| Počet protiostrů | 3 vyměnitelné řady | | | |
| Připojení | Kat.1 / Kat.2 | | | |
| Počet řemenů | 6 XPB | | | |
| Kluzáky | šroubované, nastavitelné (2 polohy) | | | |
| Nastavitelná výška | boční kluzáky (zadní válec na přání) | | | |
| Hmotnost, kg | 935 | 995 | 1135 | |
| Boční posuv hydraulického válce mm | 900 | 900 | 1000 | |
| Pracovní dosah  | hydraulicky 1 (mm) | 918-1418 | 1033-1902 | 1033-2202 |
| | hydraulicky 2 (mm) | 568-1768 | 683-2253 | 683-2553 |

| Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|----|-----------|------------|-----------|------------|
| | | 1 3/8" Z6 | 1 3/8" Z21 | 1 3/4" Z6 | 1 3/4" Z20 |

| | hydraulic 1 (mm) H1 | | | hydraulic 2 (mm) H2 | | |
|---------|---------------------|-------|-------|---------------------|-----|-------|
| | A | B | C | D | E | F |
| TXM-180 | 918 | 918 | 1.418 | 1.268 | 568 | 1.768 |
| TXM-200 | 1.002 | 1.033 | 1.902 | 1.353 | 683 | 2.253 |
| TXM-220 | 1.202 | 1.033 | 2.202 | 1.553 | 683 | 2.553 |

