

Vyvážecí přívěsy

Pro každé použití



Vyvážecí přívěsy

Technická specifikace (SR.950 - SR.1400X)

✓ Rameno je navrženo dle třídy B4 pro dynamické trvalé zatížení.

✓ Uložení všech šroubení v mazatelných bronzových pouzdrech zajišťuje dlouhou životnost.

✓ Otočné spojky zajišťují vysokou funkční spolehlivost a dlouhou životnost hydraulických hadic.

✓ Všechny hadice jsou chráněné a uloženy nad ramenem nebo vedeny v hadicové šachtě.

✓ Ovládání ramene pomocí dvou mech. křížových ovladačů se dvěma elektrickými funkcemi. (na přání bowdenové nebo rádiové ovládání)

✓ Litá čtyřválcová otoč je výkonná a stabilní.

✓ Velká a robustní přední ochranné čelo zajišťuje ještě větší bezpečnost.

✓ Řídicí oj s velkým úhlem natočení pro snadné manévrování v porostu. Na veřejných komunikacích je uzamčena.

✓ Snadná a ergonomická práce na standardně dodávané plošině obsluhy.

✓ Vše po ruce - Stroj je vybaven uzamykatelným úložným prostorem a držákem na řetězovou pilu a kanvstr.

✓ Díky širokým sklopným podpěrám patří vyvážecí přívěsy Schlang & Reichart k nejstabilnějším.

✓ Větší bezpečnost zajišťují různé typy brzdových systémů.

✓ Robustní dvojitý rám z jemnozrnné oceli zajišťuje maximální průchodnost terénem a stabilitu.



✓ Velký dosah a zvedací sílu, jakož i manévrovatelnost ramene zaručuje systém Power-Link.

✓ Rychlé vysunutí teleskopu pomocí rychloprůtokového ventilu (u jednoduchých teleskopických ramen).

✓ Z důvodu ochrany před poškozením je válec teleskopu instalován uvnitř.

✓ Světlomety ramene osvětlují pracovní prostor. Práce v noci proto není problém (na přání).

✓ Správný nástroj pro každou práci. Standardně je dodáván drapák na kulatinu

✓ Výkonný přírubový rotátor ve standardní výbavě. Na přání s dvojitou brzdou rotátoru.

✓ V závislosti na délce kmenů lze klanice posouvat podél rámu.

✓ S mechanickým prodloužením rámu můžete rozšířit ložnou plochu o 900 mm.

✓ Standardní schválení pro rychlost 25 km/h umožňuje snadnou přepravu po silnici (na přání 40 km/h).

✓ Aby se pracovní LED osvětlení nepoškodilo, lze jej dle potřeby složit.

✓ Pro náročný terén jsou volitelně k dispozici dva systémy pohonu (uniDRIVE a powerDRIVE).

✓ Optimálního rozložení hmotnosti v závislosti na zatížení je dosaženo pomocí nastavitelné nápravy podvozku.



✓ Správné vedení nápravy podvozku díky otočným ložiskům, která lze mazat a seřizovat.

✓ Rozsáhlý sortiment příslušenství, kterým se přívěs plně přizpůsobí vašim potřebám.

Vyvážecí přívěsy

Technická specifikace

Nový



Model	SR.600	SR.950 AKCE	SR.1100 AKCE	SR.1400	SR.1400X
Konstrukce	Dvojitý rám, šroubovaný	Dvojitá rámová konstrukce upnutá pomocí profilové trubky (200 x 100 mm)			
Délka ložné plochy	3.500 mm	4.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	4.000 mm
Prodloužení nakládací plochy (mech.)	–	○	● 900 mm	● 900 mm	● 900 mm
Plocha čela	1,40 m²	2,37 m²	2,37 m²	2,94 m²	3,10 m²
Hmotnost,vč. standard. ramene	1.700 kg	2.800 kg	3.150 kg	3.790 kg	3.890 kg
Max. hm. pro provoz na pozem. kom.	do 6.000 kg	9.200 kg	13.000 kg	15.000 kg	15.000 kg
Nosnost na neveřej. komunikacích	6.000 kg	10.000 kg	11.000 kg	13.000 kg	13.000 kg
Náprava	●	● posuvná	● posuvná	● posuvná	● posuvná
Brzdy	Hydraulické, 2 kola	Vzduchové, 4 kola AKCE	Vzduchové, 4 kola	Vzduchové, 4 kola	Vzduchové, 4 kola
Velikost brzd a typ bubnu	300 x 60 mm 6-svorníků	300 x 90 mm 8-svorníků	300 x 90 mm 8-svorníků	406 x 120 mm 10-svorníků	406 x 120 mm 10-svorníků
Pneumatiky	380/55-17“ 14 PR, drážkov. profil	380/55-17“ 14 PR, drážkov. profil	480/45-17“ 14 PR, drážkov. profil	500/45-22.5“ 12 PR, drážkov. profil	500/45-22.5“ 12 PR, drážkov. profil
Osvětlení	LED, integrované v rámu				
Schválení pro provoz na pozem.kom.	25 km/h	25 km/h (CoC) / 40 km/h			
Ovládací plošina	Ovládací plošina na oji				
Podpěry	typu A	sklopné			
Příslušenství	●	Skříňka na nářadí, držák pro motorovou pilu, kanystr na palivo			
Rameno	2764	4267	4272	5280	5280
Horizontální dosah	6.340 mm	6.340 mm	7.140 mm	7.800 mm	7.800 mm
Zdvihací moment – netto	27 kNm	40,5 kNm	40,5 kNm	51,0 kNm	51,0 kNm
Krouticí moment	8,1 kNm	15,2 kNm	15,2 kNm	22,0 kNm	22,0 kNm
Ovládání	8-fcí, mech., 2 ovládací páky s 2 el. funkcemi pro drapák a vysouvání/zasouvání teleskop. ramene				
Drapák na kulatinu	Typ 150	Typ 230 (rozevření 1.260 mm)			
Rotátor drapáku s vnitřně vedenými hadicemi a brzdou rotátoru	–	○	● AKCE	○	○
Vlastní hydraulický okruh s pístovým čerpadlem	○ (63 ltr.)	● (108 ltr.) AKCE	● (108 ltr.) AKCE	○ (108 ltr.)	○ (108 ltr.)
Chladič hydraulického oleje	–	● AKCE	● AKCE	○	○
Schválení	UVV-schválení pro provoz na pozemních komunikacích (25 km/h)				

Vyvážecí přívěsy Schlang & Reichart SR.1100 a SR.1400 lze vybavit dalšími typy ramen.